

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15727197
Dimensione valida pneumatico	710 / 70 R 38
LI / SI / PR	181 A8 / 178 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 600



Note e caratteristiche

- Il pneumatico RT 600 è stato sviluppato appositamente per l'utilizzo su prato e terreni sensibili.
- Ottimale per le trinciatrici per la raccolta di foraggio verde.
- Le spalle arrotondate e la ridotta profondità del battistrada proteggono la cotica erbosa.
- L'ampia area di contatto permette eccellenti proprietà di galleggiamento.
- Il tallone rinforzato offre un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15727197
EAN	8903094063420
Dimensione valida pneumatico	710 / 70 R 38
LI / SI / PR	181 A8 / 178 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 600
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	261,77
Dimensione raccomandata del cerchione	DW23B
Dimensione ammissibile del cerchione	DW25B
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	706
Larghezza del profilo [mm]	630
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1959
Stat. Raggio (SLR) [mm]	881
Indice del raggio di velocità (SRI)	925
Circonferenza di rotolamento [mm]	5926
Profondità del battistrada [mm]	48,0
Numero di borchie	23x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
181 A8	8250	40		3,20	
178 D	7500	65		3,20	