

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15727435
Dimensione valida pneumatico	210 / 95 R 32
LI / SI / PR	120 A8 / 120 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 955



Note e caratteristiche

- Pneumatico per interventi di manutenzione adatto all'uso su trattori e irroratrici semoventi e trainate.
- Su strada offre anche un buon comfort di guida.
- Le spalle arrotondate proteggono dai danni alle colture e al suolo.
- L'elevata capacità di carico consente l'uso anche con utensili pesanti.
- Offre un'elevata stabilità della macchina e un ottimo comfort di guida, omologato fino a 50 km/h.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15727435
EAN	8903094040018
Dimensione valida pneumatico	210 / 95 R 32
Dimensione alternativa 1	8.3R32
LI / SI / PR	120 A8 / 120 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 955
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,17
Dimensione raccomandata del cerchione	W7
Dimensione ammissibile del cerchione	W6
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	214
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1213
Stat. Raggio (SLR) [mm]	571
Indice del raggio di velocità (SRI)	575
Circonferenza di rotolamento [mm]	3703
Profondità del battistrada [mm]	31,0
Numero di borchie	28x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
120 A8	1400	40		3,20	
120 B	1400	50		3,20	