

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15727445
Dimensione valida pneumatico	230 / 95 R 32
LI / SI / PR	128 A8 / 128 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 955



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Pneumatico per interventi di manutenzione adatto all'uso su trattori e irroratrici semoventi e trainate.
- Su strada offre anche un buon comfort di guida.
- Le spalle arrotondate proteggono dai danni alle colture e al suolo.
- L'elevata capacità di carico consente l'uso anche con utensili pesanti.
- Offre un'elevata stabilità della macchina e un ottimo comfort di guida, omologato fino a 50 km/h.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15727445
EAN	8903094026678
Dimensione valida pneumatico	230 / 95 R 32
Dimensione alternativa 1	9.5R32
LI / SI / PR	128 A8 / 128 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 955
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	45,61
Dimensione raccomandata del cerchione	W8
Dimensione ammissibile del cerchione	W7
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	238
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1251
Stat. Raggio (SLR) [mm]	585
Indice del raggio di velocità (SRI)	600
Circonferenza di rotolamento [mm]	3810
Profondità del battistrada [mm]	33,0
Numero di borchie	27x2
Larghezza tagliente [mm]	23
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
128 A8	1800	40		4,00	
128 B	1800	50		4,00	