

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15727450
Dimensione valida pneumatico	270 / 95 R 32
LI / SI / PR	136 A8 / 136 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 955



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Pneumatico per interventi di manutenzione adatto all'uso su trattori e irroratrici semoventi e trainate.
- Su strada offre anche un buon comfort di guida.
- Le spalle arrotondate proteggono dai danni alle colture e al suolo.
- L'elevata capacità di carico consente l'uso anche con utensili pesanti.
- Offre un'elevata stabilità della macchina e un ottimo comfort di guida, omologato fino a 50 km/h.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15727450
EAN	8903094021857
Dimensione valida pneumatico	270 / 95 R 32
Dimensione alternativa 1	11.2R32
LI / SI / PR	136 A8 / 136 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 955
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,93
Dimensione raccomandata del cerchione	W9
Dimensione ammissibile del cerchione	W8, W10
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	275
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1327
Stat. Raggio (SLR) [mm]	614
Indice del raggio di velocità (SRI)	625
Circonferenza di rotolamento [mm]	4076
Profondità del battistrada [mm]	35,0
Numero di borchie	23x2
Larghezza tagliente [mm]	23
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
136 A8	2240	40		4,00	
136 B	2240	50		4,00	