

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15727475
Dimensione valida pneumatico	270 / 95 R 38
LI / SI / PR	140 A8 / 140 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 955



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Pneumatico per interventi di manutenzione adatto all'uso su trattori e irroratrici semoventi e trainate.
- Su strada offre anche un buon comfort di guida.
- Le spalle arrotondate proteggono dai danni alle colture e al suolo.
- L'elevata capacità di carico consente l'uso anche con utensili pesanti.
- Offre un'elevata stabilità della macchina e un ottimo comfort di guida, omologato fino a 50 km/h.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15727475
EAN	8903094028139
Dimensione valida pneumatico	270 / 95 R 38
Dimensione alternativa 1	11.2R38
LI / SI / PR	140 A8 / 140 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 955
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,79
Dimensione raccomandata del cerchione	W9
Dimensione ammissibile del cerchione	W8, W10
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	275
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1479
Stat. Raggio (SLR) [mm]	697
Indice del raggio di velocità (SRI)	700
Circonferenza di rotolamento [mm]	4510
Profondità del battistrada [mm]	35,0
Numero di borchie	25x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
140 A8	2500	40		4,00	
140 B	2500	50		4,00	