

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15727500
Dimensione valida pneumatico	230 / 95 R 44
LI / SI / PR	134 A8 / 134 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 955



Note e caratteristiche

- Pneumatico per interventi di manutenzione adatto all'uso su trattori e irroratrici semoventi e trainate.
- Su strada offre anche un buon comfort di guida.
- Le spalle arrotondate proteggono dai danni alle colture e al suolo.
- L'elevata capacità di carico consente l'uso anche con utensili pesanti.
- Offre un'elevata stabilità della macchina e un ottimo comfort di guida, omologato fino a 50 km/h.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15727500
EAN	8903094027415
Dimensione valida pneumatico	230 / 95 R 44
Dimensione alternativa 1	9.5R44
LI / SI / PR	134 A8 / 134 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 955
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,64
Dimensione raccomandata del cerchione	W8
Dimensione ammissibile del cerchione	W7
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	238
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1556
Stat. Raggio (SLR) [mm]	739
Indice del raggio di velocità (SRI)	750
Circonferenza di rotolamento [mm]	4788
Profondità del battistrada [mm]	33,0
Numero di borchie	34x2
Larghezza tagliente [mm]	23
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
134 A8	2120	40		4,00	
134 B	2120	50		4,00	