

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15727584
Dimensione valida pneumatico	300 / 95 R 46
LI / SI / PR	148 A8 / 148 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 955



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Pneumatico per interventi di manutenzione adatto all'uso su trattori e irroratrici semoventi e trainate.
- Su strada offre anche un buon comfort di guida.
- Le spalle arrotondate proteggono dai danni alle colture e al suolo.
- L'elevata capacità di carico consente l'uso anche con utensili pesanti.
- Offre un'elevata stabilità della macchina e un ottimo comfort di guida, omologato fino a 50 km/h.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15727584
EAN	8903094021871
Dimensione valida pneumatico	300 / 95 R 46
Dimensione alternativa 1	12.4R46
LI / SI / PR	148 A8 / 148 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 955
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	84,11
Dimensione raccomandata del cerchione	W9
Dimensione ammissibile del cerchione	W10, W11, DW10, DW11
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	295
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1738
Stat. Raggio (SLR) [mm]	812
Indice del raggio di velocità (SRI)	825
Circonferenza di rotolamento [mm]	5318
Profondità del battistrada [mm]	36,0
Numero di borchie	28x2
Larghezza tagliente [mm]	28
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
148 A8	3150	40		4,00	
148 B	3150	50		4,00	