

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15727600
Dimensione valida pneumatico	270 / 95 R 48
LI / SI / PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 955



Note e caratteristiche

- Pneumatico per interventi di manutenzione adatto all'uso su trattori e irroratrici semoventi e trainate.
- Su strada offre anche un buon comfort di guida.
- Le spalle arrotondate proteggono dai danni alle colture e al suolo.
- L'elevata capacità di carico consente l'uso anche con utensili pesanti.
- Offre un'elevata stabilità della macchina e un ottimo comfort di guida, omologato fino a 50 km/h.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15727600
EAN	8903094021840
Dimensione valida pneumatico	270 / 95 R 48
Dimensione alternativa 1	11.2R48
LI / SI / PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 955
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,58
Dimensione raccomandata del cerchione	W9
Dimensione ammissibile del cerchione	W8, W10
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	275
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1733
Stat. Raggio (SLR) [mm]	820
Indice del raggio di velocità (SRI)	825
Circonferenza di rotolamento [mm]	5351
Profondità del battistrada [mm]	35,0
Numero di borchie	30x2
Larghezza tagliente [mm]	27
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
144 A8	2800	40		4,00	
144 B	2800	50		4,00	