

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15727835
Dimensione valida pneumatico	500 / 85 R 24
LI / SI / PR	170 A8 / 182 A8
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	RM 500



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Il BKT RM 500 è uno pneumatico radiale per macchine da raccolta
- La sua robusta carcassa con cinture in acciaio e lo speciale design del profilo garantiscono elevate capacità di carico e una speciale resistenza al taglio e allo strappo
- Grazie alla sua ampia superficie di contatto, la pressione sul suolo è distribuita in modo ottimale e la compattazione del terreno è ridotta al minimo

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15727835
EAN	8903094061570
Dimensione valida pneumatico	500 / 85 R 24
LI / SI / PR	170 A8 / 182 A8
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	RM 500
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	147,07
Dimensione raccomandata del cerchione	W16L
Dimensione ammissibile del cerchione	W15L
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	520
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1460
Stat. Raggio (SLR) [mm]	622
Indice del raggio di velocità (SRI)	700
Circonferenza di rotolamento [mm]	4382
Profondità del battistrada [mm]	38,0
Numero di borchie	20x2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
170 A8	6000	40	Ruota motrice	4,00	
182 A8	8500	40	Free Rolling	4,00	