

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15731073
Dimensione valida pneumatico	12.5 - 18
LI / SI / PR	128 G, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	MP 567



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT MP 567 è un pneumatico multiuso che offre la massima flessibilità.
- Il pneumatico ha una buona trazione con qualsiasi condizione atmosferica.
- Adatto a impieghi sia su strada che fuoristrada.
- Il battistrada aperto garantisce buone proprietà autopulenti.
- Adatto all'impiego su veicoli come Unimog, terne, pale gommate, ecc.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15731073
EAN	8903094038107
Dimensione valida pneumatico	12.5 - 18
LI / SI / PR	128 G, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	MP 567
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,62
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Dimensione ammissibile del cerchione	12SDC
Pressione massima dell'aria [bar]	3,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	325
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	990
Stat. Raggio (SLR) [mm]	450
Circonferenza di rotolamento [mm]	2940
Profondità del battistrada [mm]	22,0
Numero di borchie	21x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	99.38
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
128 G	1800	90		3,00	