

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15731117
Dimensione valida pneumatico	12.5 - 20
LI / SI / PR	132 G, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	MP 567



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT MP 567 è un pneumatico multiuso che offre la massima flessibilità.
- Il pneumatico ha una buona trazione con qualsiasi condizione atmosferica.
- Adatto a impieghi sia su strada che fuoristrada.
- Il battistrada aperto garantisce buone proprietà autopulenti.
- Adatto all'impiego su veicoli come Unimog, terne, pale gommate, ecc.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15731117
EAN	8903094038237
Dimensione valida pneumatico	12.5 - 20
LI / SI / PR	132 G, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	MP 567
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,59
Dimensione raccomandata del cerchione	11.0
Dimensione ammissibile del cerchione	12SDC
Pressione massima dell'aria [bar]	3,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	325
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1040
Stat. Raggio (SLR) [mm]	490
Circonferenza di rotolamento [mm]	3142
Profondità del battistrada [mm]	22,0
Numero di borchie	22x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
132 G	2000	90		3,50	
	2300	40		3,50	