

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	15731131	
Dimensione valida pneumatico	14.5 - 20	
LI / SI / PR	136 G, 12 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	BKT	
Profilo	MP 567	





Note e caratteristiche

- Il BKT MP 567 è un pneumatico multiuso che offre la massima flessibilità.
- Il pneumatico ha una buona trazione con qualsiasi condizione atmosferica.
- Adatto a impieghi sia su strada che fuoristrada.
- Il battistrada aperto garantisce buone proprietà autopulenti.
- Adatto all'impiego su veicoli come Unimog, terne, pale gommate, ecc.



Informazioni tecniche

Articolo nº	15731131
EAN	8903094038282
Dimensione valida pneumatico	14.5 - 20
LI / SI / PR	136 G, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	ВКТ
Profilo	MP 567
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,18
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Dimensione ammissibile del cerchione	12SDC
Pressione massima dell'aria [bar]	3,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	360
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1116
Stat. Raggio (SLR) [mm]	495
Circonferenza di rotolamento [mm]	3315
Profondità del battistrada [mm]	25,0
Numero di borchie	20x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
136 G	2240	90		3,00	
	2580	40		3,00	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.