

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15731134
Dimensione valida pneumatico	14.5 - 20
LI / SI / PR	139 G, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	MP 567



Note e caratteristiche

- Il BKT MP 567 è un pneumatico multiuso che offre la massima flessibilità.
- Il pneumatico ha una buona trazione con qualsiasi condizione atmosferica.
- Adatto a impieghi sia su strada che fuoristrada.
- Il battistrada aperto garantisce buone proprietà autopulenti.
- Adatto all'impiego su veicoli come Unimog, terne, pale gommate, ecc.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15731134
EAN	8903094038299
Dimensione valida pneumatico	14.5 - 20
LI / SI / PR	139 G, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	MP 567
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,09
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Dimensione ammissibile del cerchione	12SDC
Pressione massima dell'aria [bar]	3,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	360
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1116
Stat. Raggio (SLR) [mm]	495
Circonferenza di rotolamento [mm]	3315
Profondità del battistrada [mm]	25,0
Numero di borchie	20x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
139 G	2430	90		3,50	
	2790	40		3,50	