

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15731242
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 - 24
LI / SI / PR	153 A8 / 152 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	MP 600



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Il MP 600 è un versatile pneumatico multiuso per diversi impieghi.
- È adatto all'impiego con tragitti prevalentemente su strada, ma si presta anche come pneumatico agro-industriale, ad esempio su pale compatte e sollevatori telescopici.
- Il battistrada largo offre un'ottima trazione su tutti i terreni e una stabilità straordinaria.
- Il battistrada a ramponi garantisce ottime proprietà autopulenti.
- Grazie alla sua robusta carcassa, questo pneumatico è caratterizzato da un'ottima durata e da una lunga vita utile.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15731242
EAN	8903094015320
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 - 24
Dimensione alternativa 1	16.0/70-24
LI / SI / PR	153 A8 / 152 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	MP 600
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,86
Dimensione raccomandata del cerchione	13SDC
Dimensione ammissibile del cerchione	12
Pressione massima dell'aria [bar]	3,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	405
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1185
Stat. Raggio (SLR) [mm]	545
Circonferenza di rotolamento [mm]	3530
Profondità del battistrada [mm]	34,0
Numero di borchie	18x2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
153 A8	3650	40		3,50	
152 B	3550	50		3,50	