

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15731244
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 - 24
LI / SI / PR	158 A8 / 157 B, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	MP 600



Note e caratteristiche

- Il MP 600 è un versatile pneumatico multiuso per diversi impieghi.
- È adatto all'impiego con tragitti prevalentemente su strada, ma si presta anche come pneumatico agro-industriale, ad esempio su pale compatte e sollevatori telescopici.
- Il battistrada largo offre un'ottima trazione su tutti i terreni e una stabilità straordinaria.
- Il battistrada a ramponi garantisce ottime proprietà autopulenti.
- Grazie alla sua robusta carcassa, questo pneumatico è caratterizzato da un'ottima durata e da una lunga vita utile.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15731244
EAN	8903094049318
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 - 24
Dimensione alternativa 1	16.0/70-24
LI / SI / PR	158 A8 / 157 B, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	MP 600
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,57
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Dimensione ammissibile del cerchione	12
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	405
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1185
Stat. Raggio (SLR) [mm]	545
Circonferenza di rotolamento [mm]	3530
Profondità del battistrada [mm]	33,5
Numero di borchie	18x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
158 A8	4250	40		4,50	
157 B	4125	50		4,50	