

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15735200
Dimensione valida pneumatico	36 X 12.5 R 16.5
LI / SI / PR	129 N
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MT 518



Note e caratteristiche

- Robusta carcassa in nylon rinforzata da cinture supplementari in acciaio per il trasporto di carichi pesanti a velocità elevate.
- Il disegno del battistrada a blocchi offre un eccellente comfort di guida, una notevole stabilità e un'ottima aderenza su terreni difficili come quelli innevati e fangosi.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15735200
EAN	8903094039517
Dimensione valida pneumatico	36 X 12.5 R 16.5
LI / SI / PR	129 N
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MT 518
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	39,12
Dimensione raccomandata del cerchione	9.75
Dimensione ammissibile del cerchione	8.25
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	315
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	902
Stat. Raggio (SLR) [mm]	420
Circonferenza di rotolamento [mm]	2758
Profondità del battistrada [mm]	15,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
129 N	1850	140		4,50	