

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15735210
Dimensione valida pneumatico	425 / 55 R 17
LI / SI / PR	134 G
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 513



## Note e caratteristiche

- Pneumatico radiale con battistrada del tipo MPT (buona trazione su terreni irregolari) per impieghi universali, ad es. su sollevatori telescopici, veicoli per la manutenzione degli spazi pubblici o anche apparecchiature di lavoro.
- Il suo battistrada del tipo AS offre un'ottima trazione ed eccellenti proprietà autopulenti su terreni morbidi e bagnati.
- Tallone resistente al carico e cintura d'acciaio rinforzante per elevate capacità di carico e protezione da influenze esterne.

## Informazioni tecniche

Articolo n°	15735210
EAN	8903094038411
Dimensione valida pneumatico	425 / 55 R 17
LI / SI / PR	134 G
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 513
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,95
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Dimensione ammissibile del cerchione	13.00
Pressione massima dell'aria [bar]	3,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	421
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	900
Stat. Raggio (SLR) [mm]	399
Circonferenza di rotolamento [mm]	2695
Profondità del battistrada [mm]	28,0
Numero di borchie	17x2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
134 G	2120	90		3,50	