

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15735214
Dimensione valida pneumatico	340 / 80 R 18
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 529



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Il BKT Multimax MP 529 è un pneumatico radiale per piccole pale gommate e trattori per la manutenzione degli spazi pubblici, negli impieghi di scavo e di carico.
- Il design marcato del suo battistrada garantisce un'ottima trazione in tutte le condizioni d'impiego.
- La robusta mescola di gomma resistente alle tagli e alle forature garantisce una lunga durata del ciclo di vita anche nell'impiego sui terreni duri e scabrosi.
- Grazie alla sua robusta carcassa, questo pneumatico offre stabilità, elevata capacità di carico e resistenza alle forature.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15735214
EAN	8903094054305
Dimensione valida pneumatico	340 / 80 R 18
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 529
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,23
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Dimensione ammissibile del cerchione	10, 12
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	343
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1001
Stat. Raggio (SLR) [mm]	445
Indice del raggio di velocità (SRI)	475
Circonferenza di rotolamento [mm]	3007
Profondità del battistrada [mm]	28,5
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
143 A8	2725	50		4,00	
143 B	2725	40		4,00	