

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15735216
Dimensione valida pneumatico	280 / 80 R 18
LI / SI / PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 522



## Note e caratteristiche

- Pneumatico agro-industriale con battistrada del tipo MPT (buona trazione su terreni irregolari) per sollevatori telescopici, pale gommate e terne.
- Carcassa radiale con cintura rinforzante in acciaio per un'elevata capacità di carico e protezione dalle perforazioni.
- Ramponi aggressivi per una trazione in qualsiasi condizione d'impiego.
- Mescola di gomma speciale per terreni duri.
- Elevata profondità del battistrada per una lunga durata.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15735216
EAN	8903094045044
Dimensione valida pneumatico	280 / 80 R 18
Dimensione alternativa 1	10.5/80R18
LI / SI / PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 522
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,42
Dimensione raccomandata del cerchione	9
Dimensione ammissibile del cerchione	W8, W9, W10
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	282
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	907
Stat. Raggio (SLR) [mm]	421
Indice del raggio di velocità (SRI)	425
Circonferenza di rotolamento [mm]	2748
Profondità del battistrada [mm]	33,5
Numero di borchie	18x2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
132 A8	2000	40		4,00	
132 B	2000	50		4,00	