

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15735217
Dimensione valida pneumatico	340 / 80 R 18
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 522



Note e caratteristiche

- Pneumatico agro-industriale con battistrada del tipo MPT (buona trazione su terreni irregolari) per sollevatori telescopici, pale gommate e terne.
- Carcassa radiale con cintura rinforzante in acciaio per un'elevata capacità di carico e protezione dalle perforazioni.
- Ramponi aggressivi per una trazione in qualsiasi condizione d'impiego.
- Mescola di gomma speciale per terreni duri.
- Elevata profondità del battistrada per una lunga durata.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15735217
EAN	8903094048793
Dimensione valida pneumatico	340 / 80 R 18
Dimensione alternativa 1	12.5/80R18
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 522
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,64
Dimensione raccomandata del cerchione	W11
Dimensione ammissibile del cerchione	W10, 12, 11SDC, 12, 12SDC
Pressione massima dell'aria [bar]	4,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	343
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1001
Stat. Raggio (SLR) [mm]	458
Indice del raggio di velocità (SRI)	475
Circonferenza di rotolamento [mm]	3023
Profondità del battistrada [mm]	34,0
Numero di borchie	18x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
143 A8	2725	40		4,20	
143 B	2725	50		4,20	