

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15735219
Dimensione valida pneumatico	340 / 80 R 18
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 527



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Il MP-527 è un pneumatico radiale multiuso per l'impiego su sollevatori telescopici.
- Le pareti laterali rinforzate garantiscono una perfetta stabilità nei sollevamenti.
- La miscela di gomma resistente ai tagli e la robusta carcassa proteggono il pneumatico dalle forature e garantiscono una lunga durata del ciclo di vita.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15735219
EAN	8903094048694
Dimensione valida pneumatico	340 / 80 R 18
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 527
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,82
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Dimensione ammissibile del cerchione	W 10, 12, 12 SDC
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	343
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1001
Stat. Raggio (SLR) [mm]	455
Indice del raggio di velocità (SRI)	475
Circonferenza di rotolamento [mm]	2944
Profondità del battistrada [mm]	27,0
Numero di borchie	28x2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
143 A8	2725	40		4,00	
143 B	2725	50		4,00	