

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15735220
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 R 20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 522



Note e caratteristiche

- Pneumatico agro-industriale con battistrada del tipo MPT (buona trazione su terreni irregolari) per sollevatori telescopici, pale gommate e terne.
- Carcassa radiale con cintura rinforzante in acciaio per un'elevata capacità di carico e protezione dalle perforazioni.
- Ramponi aggressivi per una trazione in qualsiasi condizione d'impiego.
- Mescola di gomma speciale per terreni duri.
- Elevata profondità del battistrada per una lunga durata.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15735220
EAN	8903094033829
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 R 20
Dimensione alternativa 1	16.0/70R20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 522
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	74,65
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Dimensione ammissibile del cerchione	12SDC, 13SDC, 14
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	404
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1068
Stat. Raggio (SLR) [mm]	476
Indice del raggio di velocità (SRI)	525
Circonferenza di rotolamento [mm]	3222
Profondità del battistrada [mm]	38,5
Numero di borchie	18x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
149 A8	3250	40		4,00	
149 B	3250	50		4,00	