

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15735233
Dimensione valida pneumatico	405 / 70 R 20
LI / SI / PR	155 A2 / 151 A4
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	BK Loader 53



Note e caratteristiche

- Il BK-Loader 53 è uno pneumatico per gli impieghi di trasporto industriali e pesanti, su pale cariatrici in particolare nel settore del riciclo
- Il suo profilo estremamente profondo e la miscela di gomma adattata all'impiego specifico rallentano il deterioramento del battistrada, ad es. su lastre di cemento, e garantiscono resistenza contro le lesioni da taglio e da punta
- La sua speciale cintura in aramide appositamente progettata protegge efficacemente questo pneumatico dalle lesioni
- Il particolare design del profilo offre un'ottima stabilità laterale in condizioni difficili
- Inoltre, grazie a questo profilo, lo pneumatico dispone di eccellenti capacità autopulenti e di una buona aderenza su fondo asciutto o umido

Informazioni tecniche

Articolo n°	15735233
EAN	8903094054428
Dimensione valida pneumatico	405 / 70 R 20
LI / SI / PR	155 A2 / 151 A4
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	BK Loader 53
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	122,60
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Dimensione ammissibile del cerchione	14, 13SDC, 12, 12SDC
Pressione massima dell'aria [bar]	5,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	407
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1097
Stat. Raggio (SLR) [mm]	511
Indice del raggio di velocità (SRI)	525
Circonferenza di rotolamento [mm]	3339
Profondità del battistrada [mm]	56,5
Numero di borchie	20x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
155 A2	3875	10		5,50	
151 A4	3450	20		5,50	