

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15735238
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 R 24
LI / SI / PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 527



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il MP-527 è un pneumatico radiale multiuso per l'impiego su sollevatori telescopici.
- Le pareti laterali rinforzate garantiscono una perfetta stabilità nei sollevamenti.
- La miscela di gomma resistente ai tagli e la robusta carcassa proteggono il pneumatico dalle forature e garantiscono una lunga durata del ciclo di vita.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15735238
EAN	8903094052080
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 R 24
LI / SI / PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 527
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	118,00
Dimensione raccomandata del cerchione	DW14L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW13, DW13L, DW15L
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	441
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1314
Stat. Raggio (SLR) [mm]	601
Indice del raggio di velocità (SRI)	625
Circonferenza di rotolamento [mm]	3985
Profondità del battistrada [mm]	34,5
Numero di borchie	28x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
161 A8	4625	50		4,00	
161 B	4625	40		4,00	