

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15735239
Dimensione valida pneumatico	460 / 70 R 24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 527



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Il MP-527 è un pneumatico radiale multiuso per l'impiego su sollevatori telescopici.
- Le pareti laterali rinforzate garantiscono una perfetta stabilità nei sollevamenti.
- La miscela di gomma resistente ai tagli e la robusta carcassa proteggono il pneumatico dalle forature e garantiscono una lunga durata del ciclo di vita.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15735239
EAN	8903094052097
Dimensione valida pneumatico	460 / 70 R 24
Dimensione alternativa 1	17.5LR24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 527
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	112,00
Dimensione raccomandata del cerchione	DW15L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW14L, DW16L
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	465
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1254
Stat. Raggio (SLR) [mm]	574
Indice del raggio di velocità (SRI)	600
Circonferenza di rotolamento [mm]	3801
Profondità del battistrada [mm]	32,0
Numero di borchie	26x2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
159 A8	4375	50		4,00	
159 B	4375	40		4,00	