

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15735240
Dimensione valida pneumatico	460 / 70 R 24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 522



Note e caratteristiche

- Pneumatico agro-industriale con battistrada del tipo MPT (buona trazione su terreni irregolari) per sollevatori telescopici, pale gommate e terne.
- Carcassa radiale con cintura rinforzante in acciaio per un'elevata capacità di carico e protezione dalle perforazioni.
- Ramponi aggressivi per una trazione in qualsiasi condizione d'impiego.
- Mescola di gomma speciale per terreni duri.
- Elevata profondità del battistrada per una lunga durata.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15735240
EAN	8903094031313
Dimensione valida pneumatico	460 / 70 R 24
Dimensione alternativa 1	17.5LR24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 522
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	101.62
Dimensione raccomandata del cerchione	DW15L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW14L, DW16L
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	465
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1250
Stat. Raggio (SLR) [mm]	568
Indice del raggio di velocità (SRI)	600
Circonferenza di rotolamento [mm]	3766
Profondità del battistrada [mm]	39,5
Numero di borchie	18x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
159 A8	4375	40		4,00	
159 B	4375	50		4,00	