Bohnenkamp
Moving Professionals

13.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15735250
Dimensione valida pneumatico	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 522

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Pneumatico agro-industriale con battistrada del tipo MPT (buona trazione su terreni irregolari) per sollevatori telescopici, pale gommate e terne.
- Carcassa radiale con cintura rinforzante in acciaio per un'elevata capacità di carico e protezione dalle perforazioni.
- Ramponi aggressivi per una trazione in qualsiasi condizione d'impiego.
- Mescola di gomma speciale per terreni duri.
- Elevata profondità del battistrada per una lunga durata.

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

13.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	15735250
EAN	8903094032686
Dimensione valida pneumatico	500 / 70 R 24
Dimensione alternativa 1	19.5LR24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 522
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	118,51
Dimensione raccomandata del cerchione	DW16L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW15L, DW18L
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	503
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1310
Stat. Raggio (SLR) [mm]	595
Indice del raggio di velocità (SRI)	625
Circonferenza di rotolamento [mm]	3940
Profondità del battistrada [mm]	40,5
Numero di borchie	18x2
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.