

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15735252
Dimensione valida pneumatico	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 527



Note e caratteristiche

- Il MP-527 è un pneumatico radiale multiuso per l'impiego su sollevatori telescopici.
- Le pareti laterali rinforzate garantiscono una perfetta stabilità nei sollevamenti.
- La miscela di gomma resistente ai tagli e la robusta carcassa proteggono il pneumatico dalle forature e garantiscono una lunga durata del ciclo di vita.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15735252
EAN	8903094052233
Dimensione valida pneumatico	500 / 70 R 24
Dimensione alternativa 1	19.5LR24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 527
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	133,90
Dimensione raccomandata del cerchione	DW16L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW15L, DW18L
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	503
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1310
Stat. Raggio (SLR) [mm]	597
Indice del raggio di velocità (SRI)	625
Circonferenza di rotolamento [mm]	4019
Profondità del battistrada [mm]	34,5
Numero di borchie	25x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	