

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15735315
Dimensione valida pneumatico	525 / 80 R 25
LI / SI / PR	176 F
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Airomax AM 27



Note e caratteristiche

- Eccezionale trazione nei trasporti su strada e negli impieghi fuori strada (off the road)
- La speciale mescola di gomma consente la massima protezione contro le lesioni da taglio e impedisce il surriscaldamento dello pneumatico nei lunghi tratti su strada
- Perfetto per l'utilizzo su gru mobili
- Questo pneumatico dispone del marchio di certificazione E4, ai sensi dell'autorizzazione ECE R54 - pneumatici per veicoli commerciali e rimorchi

Informazioni tecniche

Articolo n°	15735315
EAN	8903094058785
Dimensione valida pneumatico	525 / 80 R 25
Dimensione alternativa 1	20.5R25
LI / SI / PR	176 F
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Airomax AM 27
M+S	M+S
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	249,90
Dimensione raccomandata del cerchione	17.00/2.0
Dimensione ammissibile del cerchione	17.00/1.7 CR
Pressione massima dell'aria [bar]	7,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	530
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1481
Stat. Raggio (SLR) [mm]	681
Circonferenza di rotolamento [mm]	4534
Profondità del battistrada [mm]	27,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
176 F	7100	80		7,00	