Bohnenkamp
Moving Professionals

13.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15770086
Dimensione valida pneumatico	6.00 - 9 / 4.00 E
Marchio	BKT
Profilo	Maglift

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- La mescola di gomma a 3 strati di alta qualità (mescola del battistrada, dell'ammortizzazione e della base) è una prova della moderna progettazione dei pneumatici in gomma piena e vi offre stabilità durante la marcia e una confortevole tenuta di strada.
- 4 pacchetti di anelli in acciaio nella mescola della base garantiscono un'aderenza ottimale sul cerchione.
- La mescola del battistrada si contraddistingue per la sua resistenza ai tagli, alle intaccature e al calore, assicurando un elevato chilometraggio e un'usura uniforme.
- Il pneumatico in gomma piena BKT Maglift, disponibile nelle versioni standard e LIP, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo.
- Tutti i Maglift in gomma piena sono progettati in modo da deviare le cariche elettrostatiche dal veicolo.

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

13.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	15770086
EAN	8903094036820
Dimensione valida pneumatico	6.00 - 9 / 4.00 E
Marchio	BKT
Profilo	Maglift
Proprietà della carcassa	LIP,Gomma solida
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,30
Dimensione raccomandata del cerchione	4.00E
Larghezza dello pneumatico [mm]	141
Larghezza della parete laterale [mm]	141
Larghezza del profilo [mm]	125
Larghezza totale [mm]	145
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	529
Profondità del battistrada [mm]	19,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
	1885	25	Ruota di carico		
	1450	25	Sterzo		

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.