

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15770088
Dimensione valida pneumatico	140 / 55 - 9 / 4.00 E
Marchio	BKT
Profilo	Maglift



Note e caratteristiche

- La miscela di gomma a 3 strati di alta qualità (miscela del battistrada, dell'ammortizzazione e della base) è una prova della moderna progettazione dei pneumatici in gomma piena e vi offre stabilità durante la marcia e una confortevole tenuta di strada.
- 4 pacchetti di anelli in acciaio nella miscela della base garantiscono un'aderenza ottimale sul cerchione.
- La miscela del battistrada si contraddistingue per la sua resistenza ai tagli, alle intaccature e al calore, assicurando un elevato chilometraggio e un'usura uniforme.
- Il pneumatico in gomma piena BKT Maglift, disponibile nelle versioni standard e LIP, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo.
- Tutti i Maglift in gomma piena sono progettati in modo da deviare le cariche elettrostatiche dal veicolo.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15770088
EAN	8903094044412
Dimensione valida pneumatico	140 / 55 - 9 / 4.00 E
Marchio	BKT
Profilo	Maglift
Proprietà della carcassa	STD,Gomma solida
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,98
Dimensione raccomandata del cerchione	4.00E
Larghezza dello pneumatico [mm]	132
Larghezza della parete laterale [mm]	130
Larghezza del profilo [mm]	120
Larghezza totale [mm]	132
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	377
Profondità del battistrada [mm]	13,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
	1170	25	Ruota di carico		
	900	25	Sterzo		