

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15770092
Dimensione valida pneumatico	21 x 8 - 9 / 6.00 E
Marchio	BKT
Profilo	Maglift



Note e caratteristiche

- La miscela di gomma a 3 strati di alta qualità (miscela del battistrada, dell'ammortizzazione e della base) è una prova della moderna progettazione dei pneumatici in gomma piena e vi offre stabilità durante la marcia e una confortevole tenuta di strada.
- 4 pacchetti di anelli in acciaio nella miscela della base garantiscono un'aderenza ottimale sul cerchione.
- La miscela del battistrada si contraddistingue per la sua resistenza ai tagli, alle intaccature e al calore, assicurando un elevato chilometraggio e un'usura uniforme.
- Il pneumatico in gomma piena BKT Maglift, disponibile nelle versioni standard e LIP, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo.
- Tutti i Maglift in gomma piena sono progettati in modo da deviare le cariche elettrostatiche dal veicolo.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15770092
EAN	8903094044559
Dimensione valida pneumatico	21 x 8 - 9 / 6.00 E
Dimensione alternativa 1	200/75-9
Marchio	BKT
Profilo	Maglift
Proprietà della carcassa	LIP,Gomma solida
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,13
Dimensione raccomandata del cerchione	6.00E
Larghezza dello pneumatico [mm]	189
Larghezza della parete laterale [mm]	184
Larghezza del profilo [mm]	164
Larghezza totale [mm]	189
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	525
Profondità del battistrada [mm]	20,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
	2755	25	Ruota di carico		
	2120	25	Sterzo		