

## PNEUMATICI

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici         |
| Articolo n°                  | 15770121           |
| Dimensione valida pneumatico | 7.00 - 12 / 5.00 S |
| Marchio                      | BKT                |
| Profilo                      | Maglift            |



## Note e caratteristiche

- La miscela di gomma a 3 strati di alta qualità (miscela del battistrada, dell'ammortizzazione e della base) è una prova della moderna progettazione dei pneumatici in gomma piena e vi offre stabilità durante la marcia e una confortevole tenuta di strada.
- 4 pacchetti di anelli in acciaio nella miscela della base garantiscono un'aderenza ottimale sul cerchione.
- La miscela del battistrada si contraddistingue per la sua resistenza ai tagli, alle intaccature e al calore, assicurando un elevato chilometraggio e un'usura uniforme.
- Il pneumatico in gomma piena BKT Maglift, disponibile nelle versioni standard e LIP, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo.
- Tutti i Maglift in gomma piena sono progettati in modo da deviare le cariche elettrostatiche dal veicolo.

Informazioni tecniche

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Articolo n°                            | 15770121           |
| EAN                                    | 8903094035557      |
| Dimensione valida pneumatico           | 7.00 - 12 / 5.00 S |
| Marchio                                | BKT                |
| Profilo                                | Maglift            |
| Proprietà della carcassa               | STD,Gomma solida   |
| Antistatico                            | no                 |
| Colore degli pneumatici                | Nero               |
| Numero di regolamento ECE              | non necessario     |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 46,75              |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 5.00S              |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 168                |
| Larghezza della parete laterale [mm]   | 168                |
| Larghezza del profilo [mm]             | 150                |
| Larghezza totale [mm]                  | 174                |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 658                |
| Profondità del battistrada [mm]        | 23,0               |
| E-Ready                                | no                 |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
|        | 2920                    | 25              | Ruota di carico      |                             |                   |
|        | 2240                    | 25              | Sterzo               |                             |                   |