

## PNEUMATICI

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici      |
| Articolo n°                  | 15770165        |
| Dimensione valida pneumatico | 8.15 - 15 / 7.0 |
| Marchio                      | BKT             |
| Profilo                      | Maglift         |



## Note e caratteristiche

- La miscela di gomma a 3 strati di alta qualità (miscela del battistrada, dell'ammortizzazione e della base) è una prova della moderna progettazione dei pneumatici in gomma piena e vi offre stabilità durante la marcia e una confortevole tenuta di strada.
- 4 pacchetti di anelli in acciaio nella miscela della base garantiscono un'aderenza ottimale sul cerchione.
- La miscela del battistrada si contraddistingue per la sua resistenza ai tagli, alle intaccature e al calore, assicurando un elevato chilometraggio e un'usura uniforme.
- Il pneumatico in gomma piena BKT Maglift, disponibile nelle versioni standard e LIP, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo.
- Tutti i Maglift in gomma piena sono progettati in modo da deviare le cariche elettrostatiche dal veicolo.

Informazioni tecniche

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Articolo n°                            | 15770165         |
| EAN                                    | 8903094036943    |
| Dimensione valida pneumatico           | 8.15 - 15 / 7.0  |
| Dimensione alternativa 1               | 28x9-15          |
| Marchio                                | BKT              |
| Profilo                                | Maglift          |
| Proprietà della carcassa               | LIP,Gomma solida |
| Antistatico                            | no               |
| Colore degli pneumatici                | Nero             |
| Numero di regolamento ECE              | non necessario   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 57,50            |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 7.0              |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 218              |
| Larghezza della parete laterale [mm]   | 218              |
| Larghezza del profilo [mm]             | 192              |
| Larghezza totale [mm]                  | 218              |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 691              |
| Profondità del battistrada [mm]        | 24,0             |
| E-Ready                                | no               |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
|        | 3445                    | 25              | Ruota di carico      |                             |                   |
|        | 2650                    | 25              | Sterzo               |                             |                   |