

## PNEUMATICI

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici            |
| Articolo n°                  | 15770211              |
| Dimensione valida pneumatico | 32 x 12.5 - 15 / 9.75 |
| Marchio                      | BKT                   |
| Profilo                      | Maglift               |



## Note e caratteristiche

- La miscela di gomma a 3 strati di alta qualità (miscela del battistrada, dell'ammortizzazione e della base) è una prova della moderna progettazione dei pneumatici in gomma piena e vi offre stabilità durante la marcia e una confortevole tenuta di strada.
- 4 pacchetti di anelli in acciaio nella miscela della base garantiscono un'aderenza ottimale sul cerchione.
- La miscela del battistrada si contraddistingue per la sua resistenza ai tagli, alle intaccature e al calore, assicurando un elevato chilometraggio e un'usura uniforme.
- Il pneumatico in gomma piena BKT Maglift, disponibile nelle versioni standard e LIP, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo.
- Tutti i Maglift in gomma piena sono progettati in modo da deviare le cariche elettrostatiche dal veicolo.

Informazioni tecniche

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Articolo n°                            | 15770211              |
| EAN                                    | 8903094066650         |
| Dimensione valida pneumatico           | 32 x 12.5 - 15 / 9.75 |
| Dimensione alternativa 1               | 355/65-15/9.75        |
| Marchio                                | BKT                   |
| Profilo                                | Maglift               |
| Proprietà della carcassa               | STD,Gomma solida      |
| Antistatico                            | no                    |
| Colore degli pneumatici                | Nero                  |
| Numero di regolamento ECE              | non necessario        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 127.66                |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 9.75                  |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 295                   |
| Larghezza della parete laterale [mm]   | 295                   |
| Larghezza del profilo [mm]             | 274                   |
| Larghezza totale [mm]                  | 296                   |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 825                   |
| Profondità del battistrada [mm]        | 26,0                  |
| E-Ready                                | no                    |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
|        | 7800                    | 25              | Ruota di carico      |                             |                   |
|        | 6000                    | 25              | Sterzo               |                             |                   |