

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15771050
Dimensione valida pneumatico	5.00 - 8
LI / SI / PR	102 A8, 8 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	BKT
Profilo	PL 801



Note e caratteristiche

- Il BKT PL 801 è stato progettato per carrelli elevatori, ma è adatto anche a macchine voltagieno e da fienagione
- Questo pneumatico è caratterizzato da una stabilità eccellente
- La sua miscela di gomma offre un'ottima resistenza a forature e tagli, assicurando così una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico

Informazioni tecniche

Articolo n°	15771050
EAN	8903094007103
Dimensione valida pneumatico	5.00 - 8
Dimensione alternativa 1	5.70-8
LI / SI / PR	102 A8, 8 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	JS 2
Marchio	BKT
Profilo	PL 801
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,01
Dimensione raccomandata del cerchione	3.00D
Dimensione ammissibile del cerchione	3.25I
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	135
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	468
Profondità del battistrada [mm]	13,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
102 A8	850	40	Sterzo	8,30	
	1235	25	Ruota di carico	8,30	
	950	25	Sterzo	8,30	