

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15771070
Dimensione valida pneumatico	6.00 - 9
LI / SI / PR	114 A8, 10 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	BKT
Profilo	PL 801



Note e caratteristiche

- Il BKT PL 801 è stato progettato per carrelli elevatori, ma è adatto anche a macchine voltagieno e da fienagione
- Questo pneumatico è caratterizzato da una stabilità eccellente
- La sua miscela di gomma offre un'ottima resistenza a forature e tagli, assicurando così una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico

Informazioni tecniche

Articolo n°	15771070
EAN	8903094007127
Dimensione valida pneumatico	6.00 - 9
Dimensione alternativa 1	6.90-9
LI / SI / PR	114 A8, 10 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	JS 2
Ventilposition	laterale
Marchio	BKT
Profilo	PL 801
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,36
Dimensione raccomandata del cerchione	4.00E
Pressione massima dell'aria [bar]	8,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	157
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	543
Profondità del battistrada [mm]	14,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
114 A8	1180	40	Sterzo	8,50	
	1715	25	Ruota di carico	8,50	
	1320	25	Sterzo	8,50	