

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15771085
Dimensione valida pneumatico	21 x 8 - 9
LI / SI / PR	16 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	BKT
Profilo	PL 801



Note e caratteristiche

- Il BKT PL 801 è stato progettato per carrelli elevatori, ma è adatto anche a macchine voltagfieno e da fienagione
- Questo pneumatico è caratterizzato da una stabilità eccellente
- La sua miscela di gomma offre un'ottima resistenza a forature e tagli, assicurando così una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico

Informazioni tecniche

Articolo n°	15771085
EAN	8903094027842
Dimensione valida pneumatico	21 x 8 - 9
Dimensione alternativa 1	200/75-9
LI / SI / PR	16 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	JS 2
Ventilposition	laterale
Marchio	BKT
Profilo	PL 801
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,92
Dimensione raccomandata del cerchione	6.00E
Dimensione ammissibile del cerchione	7.00E
Pressione massima dell'aria [bar]	10,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	200
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	535
Profondità del battistrada [mm]	19,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
	2755	25	Ruota di carico	10,00	
	2120	25	Sterzo	10,00	