

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15771090
Dimensione valida pneumatico	6.50 - 10
LI / SI / PR	118 A8, 10 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	BKT
Profilo	PL 801



Note e caratteristiche

- Il BKT PL 801 è stato progettato per carrelli elevatori, ma è adatto anche a macchine voltagfieno e da fienagione
- Questo pneumatico è caratterizzato da una stabilità eccellente
- La sua miscela di gomma offre un'ottima resistenza a forature e tagli, assicurando così una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico

Informazioni tecniche

Articolo n°	15771090
EAN	8903094007165
Dimensione valida pneumatico	6.50 - 10
LI / SI / PR	118 A8, 10 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	JS 2
Ventilposition	laterale
Marchio	BKT
Profilo	PL 801
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,43
Dimensione raccomandata del cerchione	5.00F
Pressione massima dell'aria [bar]	7,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	185
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	595
Profondità del battistrada [mm]	14,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
118 A8	1320	40	Sterzo	7,75	
	1950	25	Ruota di carico	7,75	
	1500	25	Sterzo	7,75	