

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15771108
Dimensione valida pneumatico	5.50 - 15
LI / SI / PR	8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	PL 801



## Note e caratteristiche

- Il BKT PL 801 è stato progettato per carrelli elevatori, ma è adatto anche a macchine voltagfieno e da fienagione
- Questo pneumatico è caratterizzato da una stabilità eccellente
- La sua miscela di gomma offre un'ottima resistenza a forature e tagli, assicurando così una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15771108
EAN	8903094030545
Dimensione valida pneumatico	5.50 - 15
LI / SI / PR	8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	PL 801
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,27
Dimensione raccomandata del cerchione	5.50
Dimensione ammissibile del cerchione	4.50EDT, 4.50ESDC
Pressione massima dell'aria [bar]	7,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	157
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	670
Profondità del battistrada [mm]	16,0
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
	1950	25	Ruota di carico	7,30	
	1445	25	Sterzo	7,30	