

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15771140
Dimensione valida pneumatico	8.25 - 15
LI / SI / PR	145 A8, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	BKT
Profilo	PL 801



Note e caratteristiche

- Il BKT PL 801 è stato progettato per carrelli elevatori, ma è adatto anche a macchine voltagfieno e da fienagione
- Questo pneumatico è caratterizzato da una stabilità eccellente
- La sua miscela di gomma offre un'ottima resistenza a forature e tagli, assicurando così una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico

Informazioni tecniche

Articolo n°	15771140
EAN	8903094007301
Dimensione valida pneumatico	8.25 - 15
LI / SI / PR	145 A8, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Tube + flap
Designazione della valvola	TR 177 A
Ventilposition	Centrale
Marchio	BKT
Profilo	PL 801
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,02
Dimensione raccomandata del cerchione	6.5
Dimensione ammissibile del cerchione	6.0, 7.0
Pressione massima dell'aria [bar]	8,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	236
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	854
Profondità del battistrada [mm]	18,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
145 A8	2900	40	Sterzo	8,00	
	4225	25	Ruota di carico	8,00	
	3250	25	Sterzo	8,00	