

## PNEUMATICI

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici             |
| Articolo n°                  | 15771145               |
| Dimensione valida pneumatico | 8.25 - 15              |
| LI / SI / PR                 | 14 PR                  |
| TL/TT                        | TT                     |
| SET                          | Tubo + flap            |
| Marchio                      | BKT                    |
| Profilo                      | Power Trax HD Forklift |



## Note e caratteristiche

- Il BKT Power Trax HD Forklift è uno pneumatico premium, concepito per i carrelli elevatori in contesti industriali
- Il profilo profondo, la pareti laterali ultraspesse e la carcassa robusta proteggono lo pneumatico dai tagli, dalle lacerazioni e dalle perforazioni
- Questo pneumatico si distingue per la particolare durezza ed è particolarmente adatto alle superfici di cemento ruvide e dure
- La protezione dei cerchioni, specificamente progettata, garantisce la migliore protezione nella zona della balconata del cerchio

Informazioni tecniche

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Articolo n°                            | 15771145               |
| EAN                                    | 8903094007875          |
| Dimensione valida pneumatico           | 8.25 - 15              |
| LI / SI / PR                           | 14 PR                  |
| TL/TT                                  | TT                     |
| SET                                    | Tubo + flap            |
| Designazione della valvola             | TR 177 A               |
| Ventilposition                         | Centrale               |
| Marchio                                | BKT                    |
| Profilo                                | Power Trax HD Forklift |
| Antistatico                            | no                     |
| Colore degli pneumatici                | Nero                   |
| Numero di regolamento ECE              | non necessario         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 40,99                  |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 6.50                   |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 7.0                    |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 8,00                   |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 248                    |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 845                    |
| Profondità del battistrada [mm]        | 19,0                   |
| E-Ready                                | no                     |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
|        | 4225                    | 25              | Ruota di carico      | 8,00                        |                   |
|        | 3250                    | 25              | Sterzo               | 8,00                        |                   |