

## PNEUMATICI

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici  |
| Articolo n°                  | 15771155    |
| Dimensione valida pneumatico | 250 - 15    |
| LI / SI / PR                 | 20 PR       |
| TL/TT                        | TT          |
| SET                          | Tubo + flap |
| Marchio                      | BKT         |
| Profilo                      | PL 801      |



## Note e caratteristiche

- Il BKT PL 801 è stato progettato per carrelli elevatori, ma è adatto anche a macchine voltagfieno e da fienagione
- Questo pneumatico è caratterizzato da una stabilità eccellente
- La sua miscela di gomma offre un'ottima resistenza a forature e tagli, assicurando così una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico

**Informazioni tecniche**

|  |                |
|--|----------------|
| Articolo n°                            | 15771155       |
| EAN                                    | 8903094007066  |
| Dimensione valida pneumatico           | 250 - 15       |
| Dimensione alternativa 1               | 250/70-15      |
| LI / SI / PR                           | 20 PR          |
| TL/TT                                  | TT             |
| SET                                    | Tubo + flap    |
| Designazione della valvola             | TR 77 A        |
| Ventilposition                         | Centrale       |
| Marchio                                | BKT            |
| Profilo                                | PL 801         |
| Antistatico                            | no             |
| Colore degli pneumatici                | Nero           |
| Numero di regolamento ECE              | non necessario |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 33,97          |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 7.50BD         |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 7.0, 7.5       |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 10,00          |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 235            |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 745            |
| Profondità del battistrada [mm]        | 19,0           |
| E-Ready                                | no             |

## Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
|        | 5040                    | 25              | Ruota di carico      | 10,00                       |                   |
|        | 3875                    | 25              | Sterzo               | 10,00                       |                   |