

PNEUMATICI

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Gruppo di prodotti | Pneumatici |
| Articolo n° | 15771170 |
| Dimensione valida pneumatico | 10.00 L - 15 |
| LI / SI / PR | 16 PR |
| TL/TT | TT |
| Marchio | BKT |
| Profilo | Power Trax HD Forklift |



Note e caratteristiche

- Il BKT Power Trax HD Forklift è uno pneumatico premium, concepito per i carrelli elevatori in contesti industriali
- Il profilo profondo, la pareti laterali ultraspesse e la carcassa robusta proteggono lo pneumatico dai tagli, dalle lacerazioni e dalle perforazioni
- Questo pneumatico si distingue per la particolare durezza ed è particolarmente adatto alle superfici di cemento ruvide e dure
- La protezione dei cerchioni, specificamente progettata, garantisce la migliore protezione nella zona della balconata del cerchio

Informazioni tecniche

| | |
|--|------------------------|
| Articolo n° | 15771170 |
| EAN | 8903094007646 |
| Dimensione valida pneumatico | 10.00 L - 15 |
| Dimensione alternativa 1 | 36x11-15 |
| LI / SI / PR | 16 PR |
| TL/TT | TT |
| Marchio | BKT |
| Profilo | Power Trax HD Forklift |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | non necessario |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 51,47 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | 7.50BD |
| Dimensione ammissibile del cerchione | 7.5 |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 9,00 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 285 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 918 |
| Profondità del battistrada [mm] | 21,0 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 5525 | 25 | Ruota di carico | 9,00 | |
| | 4250 | 25 | Sterzo | 9,00 | |