

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	15772094	
Dimensione valida pneumatico	31 x 15.5 - 15	
LI / SI / PR	125 A8, 10 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	вкт	
Profilo	Skid Power HD	



Note e caratteristiche

- Il BKT Skid Power HD è uno pneumatico industriale premium con profilo ultraprofondo, eccellenti prestazioni di trazione e di resistenza agli urti
- Ideale per l'impiego nei settori industriale e minerario e nei lavori sotterranei
- La mescola di gomma specificamente progettata per la serie Skid Power HD offre un'ottima resistenza contro le lesioni da taglio e da perforazione, garantendo così una lunga durata utile



Informazioni tecniche

Articolo nº	15772094
EAN	8903094056057
Dimensione valida pneumatico	31 x 15.5 - 15
LI / SI / PR	125 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	ВКТ
Profilo	Skid Power HD
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,14
Dimensione raccomandata del cerchione	13LB
Dimensione ammissibile del cerchione	13
Pressione massima dell'aria [bar]	4,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	400
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	790
Stat. Raggio (SLR) [mm]	378
Indice del raggio di velocità (SRI)	550
Circonferenza di rotolamento [mm]	2411
Profondità del battistrada [mm]	21,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
125 A8	1650	40		4,20	
	1960	15		4,20	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.