

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772126
Dimensione valida pneumatico	10 - 16.5
LI / SI / PR	120 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Power Trax HD Skid Steer



Note e caratteristiche

- Lo pneumatico BKT Power Trax HD Skid Steer è stato progettato specificamente per pale cariatriche compatte
- Il profilo profondo, la pareti laterali ultraspesse e la carcassa robusta proteggono lo pneumatico dai tagli, dalle lacerazioni e dalle perforazioni
- Questo pneumatico si distingue per la particolare durezza ed è particolarmente adatto alle superfici di cemento ruvide e dure
- È ideale per l'impiego nei depositi di rottami, nel settore del riciclaggio, nell'industria mineraria e simili

Informazioni tecniche

Articolo n°	15772126
EAN	8903094055777
Dimensione valida pneumatico	10 - 16.5
LI / SI / PR	120 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Power Trax HD Skid Steer
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	35,19
Dimensione raccomandata del cerchione	8.25
Pressione massima dell'aria [bar]	5,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	268
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	790
Stat. Raggio (SLR) [mm]	361
Circonferenza di rotolamento [mm]	2331
Profondità del battistrada [mm]	33,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
120 A8	1400	40		5,20	
	1560	25		5,20	
	2135	10		5,20	