

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	15772139	
Dimensione valida pneumatico	12 - 16.5	
LI / SI / PR	125 A8, 10 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	вкт	
Profilo	Skid Power	





Note e caratteristiche

- Grazie al design aperto del suo profilo, il BKT Skid Power offre la massima capacità autopulente e una trazione eccellente
- La speciale mescola di gomma della serie Skid Power offre la migliore protezione contro le lesioni da taglio e da perforazione
- Ideale per pale caricatrici compatte (skid steer) quali Bobcat o veicoli simili



Informazioni tecniche

Articolo nº	15772139
EAN	8903094055678
Dimensione valida pneumatico	12 - 16.5
LI / SI / PR	125 A8, 10 PR
т⊔тт	TL
Marchio	ВКТ
Profilo	Skid Power
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,41
Dimensione raccomandata del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	305
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	821
Stat. Raggio (SLR) [mm]	373
Circonferenza di rotolamento [mm]	2422
Profondità del battistrada [mm]	17,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
125 A8	1650	40		4,50	
	1855	25		4,50	
	2540	10		4,50	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.