

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	15772148	
Dimensione valida pneumatico	12 - 16.5	
LI / SI / PR	147 A2, 14 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	ВКТ	
Profilo	Giant Trax	



Note e caratteristiche

- Il Giant Trax, con la speciale profondità del suo profilo e con i blocchi grandi e robusti, offre un'eccellente trazione e una lunga durata utile
- Il suo profilo piano permette un ampio contatto con il terreno per una migliore stabilità
- La sua speciale mescola di gomma garantisce un'eccellente resistenza a tagli e lacerazioni
- La parete laterale ultraspessa con protezione del cerchione previene le lesioni
- La robusta carcassa di nylon offre un'eccellente resistenza alle perforazioni
- Adatto a pale caricatrici compatte e simili



Informazioni tecniche

Articolo nº	15772148
EAN	8903094045860
Dimensione valida pneumatico	12 - 16.5
LI / SI / PR	147 A2, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	ВКТ
Profilo	Giant Trax
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,66
Dimensione raccomandata del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	6,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	315
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	840
Stat. Raggio (SLR) [mm]	398
Circonferenza di rotolamento [mm]	2521
Profondità del battistrada [mm]	36,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
147 A2	3075	10		6,20	
	2245	25		6,20	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.