

PNEUMATICI

| | |
|------------------------------|---------------|
| Gruppo di prodotti | Pneumatici |
| Articolo n° | 15772161 |
| Dimensione valida pneumatico | 14 - 17.5 |
| LI / SI / PR | 141 A8, 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marchio | BKT |
| Profilo | Skid Power |



Note e caratteristiche

- Grazie al design aperto del suo profilo, il BKT Skid Power offre la massima capacità autopulente e una trazione eccellente
- La speciale miscela di gomma della serie Skid Power offre la migliore protezione contro le lesioni da taglio e da perforazione
- Ideale per pale caricatori compatte (skid steer) quali Bobcat o veicoli simili

Informazioni tecniche

| | |
|--|---------------|
| Articolo n° | 15772161 |
| EAN | 8903094056125 |
| Dimensione valida pneumatico | 14 - 17.5 |
| LI / SI / PR | 141 A8, 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marchio | BKT |
| Profilo | Skid Power |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 45,18 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | 10.50 |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 5,50 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 355 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 940 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 424 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 2773 |
| Profondità del battistrada [mm] | 19,5 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 141 A8 | 2575 | 40 | | 5,50 | |
| | 2830 | 25 | | 5,50 | |
| | 3875 | 10 | | 5,50 | |