

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772202
Dimensione valida pneumatico	8.25 - 20
LI / SI / PR	133 B, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	BKT
Profilo	EM 936



Note e caratteristiche

- Robusto pneumatico per escavatori mobili nelle condizioni operative più difficili.
- Adatto alla circolazione su strada.
- Battistrada dal design aggressivo per una trazione elevata e buone proprietà autopulenti.
- Elevata stabilità nell'uso e buona tenuta di strada.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15772202
EAN	8903094005383
Dimensione valida pneumatico	8.25 - 20
LI / SI / PR	133 B, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Ventilposition	Centrale
Marchio	BKT
Profilo	EM 936
Codice TRA	E2
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,19
Dimensione raccomandata del cerchione	6.5
Dimensione ammissibile del cerchione	6.0, 7.0
Pressione massima dell'aria [bar]	6,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	235
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	980
Stat. Raggio (SLR) [mm]	467
Circonferenza di rotolamento [mm]	2970
Profondità del battistrada [mm]	18,0
Numero di borchie	25x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
133 B	2060	50		6,75	